

# NCR SelfServ™ 28

Устойчивый к атмосферным явлениям отдельно стоящий банкомат

Вам нужен банкомат, который можно установить где угодно?

YES

## Единственный банкомат, который полностью устойчив к атмосферным явлениям

Чтобы быть конкурентоспособной на рынке потребительских услуг, ваша компания должна оказывать услуги там, где это необходимо клиентам. Банкомат NCR SelfServ 28 предоставит вам такую возможность. Этот уникальный отдельно стоящий банкомат можно установить где угодно — как внутри, так и вне помещений. Требования к инфраструктуре при установке этого банкомата невелики. При этом обеспечивается высокая заметность вашей марки, большие объемы транзакций и высокий доход при низкой стоимости владения.

### • Новый уровень доступности

Высокая доступность — это возможность для клиентов осуществлять транзакции в любом удобном для них месте и в любое время. Благодаря новой технологии самовосстановления, удобной системе выдачи указаний и доступу для обслуживания с лицевой стороны банкомат NCR SelfServ устанавливает новые стандарты доступности.

### • Наличие данных для системы управления

NCR SelfServ предоставляет самые полные в своем классе данные для сетевого управления. Наличие данных о конфигурациях, программном обеспечении и уровнях активности каждого модуля гарантирует принятие более точных и своевременных решений по управлению и высокую эффективность оперативной работы.

### • Экологическая ответственность

Светодиодные индикаторы, потребляющие меньше энергии, сокращение кабельной проводки на 25% и уменьшение количества визитов для обслуживания банкоматов — это лишь некоторые из путей, с помощью которых мы снижаем выбросы углерода от каждого банкомата. Банкомат NCR SelfServ поможет достичь поставленных перед вашей компанией целей по уменьшению воздействия на окружающую среду.

### • Интуитивный интерфейс

NCR SelfServ позволяет клиентам, инкассаторским компаниям, персоналу отделений банков и инженерам по эксплуатации стать экспертами уже после первого знакомства с банкоматом. Это дает возможность повысить уровень удовлетворенности клиентов, а также эффективность работы и производительность труда персонала.

### • Высокий уровень безопасности

Использование в банкоматах NCR SelfServ уникальной архитектуры защиты USB и ряда решений, защищающих от физического взлома и мошеннических действий, позволяет снизить риск мошенничества и обеспечить безопасность каналов самообслуживания как для вас, так и для ваших клиентов.



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [www.ncr.com](http://www.ncr.com) или напишите по адресу [financial@ncr.com](mailto:financial@ncr.com).

## Основные характеристики

- Малое количество выбросов.
- Противовандальное стекло.
- Изолированный корпус с лицевой панелью, устойчивой к атмосферным явлениям.
- Возможность установки внутренней дверной сигнализации.
- Дисплей, предназначенный для использования в условиях яркого солнечного света.
- Технология двухсторонней термопечати NCR 2ST™.

## Преимущества решений NCR

Имея за своими плечами более чем 125-летний опыт, компания NCR является ведущим мировым поставщиком решений для систем самообслуживания, платежных и торговых систем. Компания NCR является мировым лидером в производстве банкоматов уже 22 года подряд. Мы помогаем своим клиентам во всем мире улучшать способы взаимодействия с клиентами, быстро и заблаговременно внедрять усовершенствования и преобразовывать свой бизнес, чтобы стать лидерами и инициаторами перемен. Мы поможем и вам.

## Технические характеристики

### ГАБАРИТЫ

- ВЫСОТА 61.1" (1552 мм)
- ШИРИНА  
Без устройства кондиционирования воздуха 19.3" (490 мм)  
С устройством кондиционирования воздуха 24.1" (612 мм)
- ГЛУБИНА 32.1" (814 мм)
- МАССА 1213lbs (550 кг)

### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

- Дисплей — 15-дюймовый ЖК-дисплей с функциональными клавишами или сенсорным экраном; дополнительно поставляется фильтр для защиты информации. Дисплеи предназначены для использования в условиях обычной освещенности или яркого солнечного света.
- Клавиатура — клавиатура EPP (соответствует стандарту PCI) из поликарбоната или нержавеющей стали.
- Устройство чтения карт — Smart Dip, IMCRW с функцией Smart, HiCo.
- Встроенные индикаторы ввода и вывода носителя (MEEI).
- Звук — дополнительное высококачественное звуковое сопровождение и (или) гнездо для подключения наушников с регулятором громкости.

### МОДУЛЬ ВЫВОДА

- 2 или 4 кассеты, устройство вывода чек, функция изъятия и очистки.

### ПРИНТЕРЫ

- Принтер квитанций — термографический принтер 80 мм, 203 точки на дюйм. Возможности: втягивание и изъятие, два цвета и (или) двусторонняя термографическая печать.
- Журнальный принтер — термографический принтер 80 мм, 203 точки на дюйм.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита USB и проверка достоверности компонентов. Возможности: блокиратор запрещенных устройств, функция «джиттер» для моторизованного устройства чтения карт, несмываемый краситель на случай взлома, SolidCore для APTRA™, камера формата NTSC, PAL или стороннего производителя.
- Сейфы — модели CEN L, CEN 1.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Доступ с лицевой стороны.

### УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Температура Стандартный: от -31°F до 104°F (от -35°C до +40°C). С устройством кондиционирования воздуха: от -31°F до 122°F (от -35°C до +50°C)

### ОПЕРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

- Intel® Conroe L440 2,0 ГГц.
- Core™ 2 Duo 2,8 ГГц.
- 1 ГБ или 2 ГБ.
- Жесткий диск 80 ГБ или 160 ГБ.
- Дисковод DVD или DVD-RW.

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Windows® XP Pro.
- XFS 4.05 или более поздней версии.
- Программный пакет APTRA.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Противовандальное стекло.
- Готовность к бесконтактным платежам.
- Защита от атмосферных явлений.
- Внутренняя сигнализация.